

Paris Saint-Germain besiegt Arsenal 1-0 im Champions-League-Halbfinale

Paris Saint-Germain sichert sich im Champions-League-Halbfinale mit einem 1:0-Sieg gegen Arsenal im Hinspiel einen wichtigen Vorteil. Erfahren Sie mehr über das Spiel und die Highlights!

Wenn ein Bild auf einer Webseite nicht geladen werden kann, ist es wichtig, schnell eine Lösung zu finden, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Nachfolgend erläutern wir, wie man mit Bildladefehlern umgeht und eine Fallback-Lösung implementiert.

Fehlerbehandlung für Bilder

Die Funktion zur Behandlung von Bildladefehlern ermöglicht es, ein alternatives Bild anzuzeigen, wenn das Originalbild nicht geladen werden kann. Dies verbessert die Sichtbarkeit der Webseite und sorgt dafür, dass Nutzer nicht mit fehlenden Inhalten konfrontiert werden.

Implementierung der Fallback-Lösung

Hier ist ein Beispiel, wie eine solche Funktion aussehen könnte:

```
function imageLoadError(img) {  
    const fallbackImage = "/media/sites/cnn/cnn-fallback-image.jpg";  
  
    img.removeAttribute('onerror');  
    img.src = fallbackImage;
```

```

let element = img.previousElementSibling;

while (element && element.tagName === 'SOURCE') {
    element.srcset = fallbackImage;
    element = element.previousElementSibling;
}
}

```

Diese Funktion entfernt das aktuelle ‚onerror‘-Attribut des Bildes und setzt die Quelle auf ein Fallback-Bild. Zudem wird geprüft, ob es vorhergehende SOURCE-Elemente gibt, deren `srcset` ebenfalls aktualisiert werden muss, um ein konsistentes Nutzererlebnis sicherzustellen.

Aktualisierungen in Echtzeit

Zusätzlich zu Bildladefehlern ist es wichtig, die Webseite kontinuierlich mit Live-Updates zu versehen. Dadurch können Nutzer stets die aktuellsten Informationen erhalten.

Verwenden Sie diese Strategien, um die Nutzererfahrung auf Ihrer Webseite zu optimieren und eine bessere Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu gewährleisten.

Kin Cheung/AP

Details	
Quellen	• edition.cnn.com

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at