

Trump empfängt NATO-Chef im Weißen Haus für Ukraine-Waffenstillstand

Trump empfängt den NATO-Chef im Weißen Haus, während die USA an einem Waffenstillstandsabkommen für die Ukraine arbeiten. Erfahren Sie die neuesten Entwicklungen und Hintergründe.



Die Funktion `imageLoadError(img)` wurde entwickelt, um beim Laden von Bildern in einer Webseite einen Fehler zu handhaben. Im Falle eines Problems wird ein Ersatzbild angezeigt, anstatt dass der Benutzer ein leeres Bild sieht.

Funktionsweise der Bildfehlerbehebung

Wenn ein Bild nicht geladen werden kann, entfernt die Funktion zunächst das Attribut `onerror` des Bildes. Anschließend wird die Quelle des Bildes auf ein festgelegtes Platzhalterbild gesetzt, in

diesem Fall auf /media/sites/cnn/cnn-fallback-image.jpg.

Bearbeitung von Source-Tags

Zusätzlich zur Aktualisierung des Bildes wird auch das srcset-Attribut aller vorhergehenden SOURCE-Tags angepasst, um dasselbe Ersatzbild anzuzeigen. Dies stellt sicher, dass alle Auflösungen und Bildschirmgrößen abgedeckt sind.

Schlussfolgerung

Die Implementierung dieser Fehlerbehandlungsfunktion verbessert das Nutzererlebnis erheblich, da sie eine saubere und ansprechende Webseite gewährleistet, selbst wenn es beim Laden von Bildern zu Problemen kommen sollte.

Bildquelle: Evelyn Hockstein/Reuters

Details

Quellen

• edition.cnn.com

Besuchen Sie uns auf: die-nachrichten.at